

PURE WHITE

Opis: vodena akrilna boja za unutarnje zidove i stropove, mat. Odlikuje ga visoka pokrivnost i otpornost na trljanje. Daje dugotrajan dekorativni učinak a zbog svoje mikroporozne strukture površine su paropropusne ("zidovi dišu").

Primjena: za zaštitu i dekoraciju zidova i stropova od žbuke, betona, blokova, gips ploča, mediapana i drvenih površina.

Ton: snježno bijel

UPORABA:

Priprema: svježe ožbukani zidovi moraju odležati 3 tjedna prije nanošenja. Površine moraju biti čiste, suhe i bez masnoća i labavih dljelova. Za čišćenja koristiti Tikkurila sredstva za čišćenje gljivica i prljavštine. Pukotine i rupe pokriti. Impregnirati površine odgovarajućom akrilnom impregnacijom.

Nanošenje: kist, valjak ili prskanje, bez razrjeđivanja, u jednom ili po potrebi dva sloja.

Potrošnja: 10-12m²/lit po premazu.

Sušenje: 2 sata, drugi sloj nakon 4 sata

Čišćenje alata: Alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetranom prostoru. Ne izlagati sunčevim zrakama. Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l