

## REPCO

Opis: polumat vodeni akrilni premaz za održavanje obojenih, plastificiranih ili pocinčanih limova, aluminija i čelika.

Primjena: limeni krovovi, zidovi, žljebovi, gurle i sl.

Tonovi: ton karte fasadnih i vanjskih premaza za metalne krovove.

### UPORABA

Priprema: plastificirane podloge oprati, po potrebi oribati, provjeriti prionjivost plastičnog filma. Na suhu i čistu podlogu nanijeti 1-2 sloja Repco boje.

Obojene površine treba očistiti i nanesti prije 1 premaz Rostex Super temeljne boje.

Neobojene pocinčane, čelične i aluminijske limove po potrebi očistiti od hrđe. Bijelu koroziju odstraniti brušenjem. Oprati sredstvom za pranje Pa i isprati vodom. Aluminijske površine ohrapaviti prije bojenja. Pocinčane površine ne bojiti prije godinu dana od postavljanja. Nanesti premaz temeljne boje Rostex Super Završno nanijeti 1-2 sloja Repco premaza kistom.

Nanošenje: kist ili prskanje.

Potrošnja: 8m<sup>2</sup>/lit

Sušenje: 1-3 sata. Međupremazni interval 24 sata. Planirati završetak i sušenje prije večernje rose. Ne bojiti ako se očekuje kiša.

Čišćenje alata: Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i provjetravanom prostoru. Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: 1-5% butil diglikol CAS: 112-34-5

HOS kat. i granična vrijednost: A(i), 140 g/l(2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 140 g/l