

SUPI SAUNA PREMAZ

Opis: Vodeni akrilatni završni premaz za vlažne prostorije. Supi sauna štiti površine od prodora vlage i prljavštine. Sadrži dodatak protiv pljesni i plave truleži.

Primjena: Pogodno za zaštitu drva, ploča od drvenih vlakana i betona. Posebno pogodan za zidove i stropove u saunama (ne za klupe) praonama i svlačionicama.

Tonovi: Po Tikkurila ton karti za lakove.

UPORABA

Priprema: Odstraniti prašinu i prljavštinu. Grube površine obrusiti i otprašiti.

Nanošenje: Kist ili prskanje. Površine moraju biti suhe, temperatura zraka iznad 5°C, relativne vlažnosti 80%. Promlješati Supi Sauna prije i povremeno tijekom nanošenja da se bojilo dobro izmiješa sa premazom. Po potrebi razrijediti vodom. Nanijeti dva premaza u smjeru godova. U parnoj kupelji jedan kod pigmentiranih premaza. Provjeriti da li je boja odgovarajuća. Izgled ovisi o vrsti, tvrdoći i boji drva i broju slojeva. Premazivati boju u jednom koraku, kako bi se izbjeglo preklapanje boje; istovremeno.

Potrošnja: 8-12 m²/lit

Sušenje: Na 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka suho na prašinu nakon pola sata. Za sljedeći premaz 2-3 sata. Prostorije se mogu koristiti nakon dva dana.

Skladištenje: Čuvati od smrzavanja. Praznu ambalažu zbrinuti prema lokalnim propisima.

HOS kategorija i granična vrijednost: A(f), 130 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 130 g/l