

## **TAIKA**

Opis: dekorativni premaz sa metalnim perla izgledom, na bazi vode. Može se tonirati. Podesan za premazivanje unutarnjih drvenih, metalnih, betonskih, ožbukanih i većinu ostalih tipova podloga.

Primjena: namještaj, zidovi, dekorativni predmeti itd. Dobro osvjetljenje pojačava dekorativni učinak.

Tonovi: srebrna (HM) i zlatna (KM) i tonovi po TAIKA ton karti.

### **UPORABA**

Razrjeđivanje i čišćenje alata: voda, alat odmah oprati sa vodom i sapunom ili sa sredstvom TOOL CLEANER.

Priprema: očistiti prljavštinu i prašinu. Oprati stare premaze ili lakove sa sredstvom za čišćenje MAALIPESU, isprati vodom i pustiti da se osuši. Skinuti prijašnje premaze koji se ljušte. Obrusiti sjajne i tvrde površine i ukloniti prašinu. Na namještaju pokitati ogrebotine i rupe, zidove po potrebi pregletati. Eventualne čvorove na drvu. Premazati drvene površine temeljnim premazom OTEX PRIMER, a metalne sa ROSTEX temeljnog bojom. Zidove premazati u dva sloja sa TIKKURILA akrilnom bojom ili sa HARMONY unutarnjom bojom.

Nanošenje: dobro promiješati sadržaj sa dna prije bojenja. Premazati TAIKU i dva premaza kistom, valjkom ili prskanjem.

Oslikavanje i maskiranje zidova: TAIKA PERLA efekt boja daje najbolji izgled u unaprijed predviđenim poljima, dok podloga na koju se nanosi ostaje djelomično vidljiva. Nanijeti kratkodlakim valjkom na manje površine a zatim odmah razvući kistom, dekorativnim valjcima ili spužvom. Napraviti probne uzorce na komadu kartona. Maskirne trake ili šablone odmah ukloniti nakon bojenja. Kod premazivanja većih ploha nanijeti u dva premaza, a kod oslikavanja dovoljan je jedan. TAIKA je vrlo pogodna za oslikavanje šablonama.

Sušenje: suh na prašinu 1 h. Sljedeći premaz nakon 6-8 sati. .

Skladištenje: Spremnike držati dobro zatvorene. Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(l), 300 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 300 g/l