

## **TEHO**

Opis: brzosušiva uljena boja za nove i prije bojene vanjske drvene površine.

Primjena: prozori, vrata, vanjski namještaj, ograde i sl.

Tonovi: bijela ili po Simphony ton karti.

### **UPORABA**

Priprema: Novo drvo očistiti od prljavštine, pljesni i labavih čestica. Kao temeljni premaz Teho razrijeđen 10% sa sintetskim razrjeđivačem ili uljnom Valti impregnacijom. Na metalne dijelove nanijeti temeljnu boju, smolaste čvorove premazati sa lakom za čvorove (Oksalakka). Površine sa prijašnjim premazima oprati sredstvom za čišćenje Maalipesu. Obrusiti oštре bridove i staru boju. Nanijeti u 1-2 završna sloja. Nanošenje: kist

Potrošnja: 8-10 m<sup>2</sup>/lit za jedan premaz.

Sušenje: na 23 C i relativnoj vlažnosti 50%, na dodir 4-6 sati. Potpuno suh nakon 24 sata. Slijedeći nanos nakon 1-2 dana.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, odvojeno od oksidansa, jakih kiselina i lužina, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži: 5% teški benzin, hidroobrađen teški (manje od 0,1% benzena) CAS:64742-48-9; 0,5% tolilfluanid CAS:731-27-1

Mjere opreza: R10- Zapaljivo; R52/53- Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. S2- Čuvati izvan dohvata djece

Može prouzročiti alergijske reakcije.

Sadrži, metiletilketoksim.

HOS kat. i granična vrijednost: A(d), 400 g/l(2008); ovaj proizvod sadrži: max. 400 g/l