

UNICA – prijanjajući temelj

Opis: brzосуšivi temelj i međupremaz na osnovi specijalnih smola. Potpuno mat izgleda, za unutarnju i vanjsku uporabu. Dobro prljanja na sve problematične podloge.

Primjena: drvo, staklo, pločice, stakloplastika, PVC, aluminij, pocinčane limove i na prije obojene površine alkidnim ili kiselo otvrdnjavajućim lakovima.

Tonovi: dostupan u svijetlim tonovima po ton karti Symphony.

UPORABA:

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe, bez masnoće, prljavštine, voskova, hrđe. Čvorove i smolasta područja premazati sa TIKKURILA lakom za čvorove. Pukotine i rupice pokriti kitom.

Postojeće sjajne obojene dijelove, aluminijske, metalne i keramičke površine ohrapaviti brušenjem.

Nanošenje: kist, valjak i prskanje, najbolje sa poliesterskim ili najlon kistovima. Za nanašanje kistom i valjkom: razrijediti do 5% a prskanjem do 10% razrjeđivačem 1050, sve površine moraju biti suhe, drvo sa sadržajem vlage manje od 20%, temperatura zraka iznad 5°C i relativne vlažnosti ispod 80%.

Potrošnja: 8-10 m²/lit po premazu. Stvarna potrošnja ovisi o više faktora, gruboći površine, poroznosti, sadržajem vlage i načinom nanošenja,

Sušenje: na 23°C i relativne vlažnosti 50%: suh na prašinu 1 sat, a suh za sljedeći premaz nakon 24 sata.

Čišćenje alata: odmah očistiti sa razrjeđivačem 1050.

Zaštita okoliša: prazne kantice predati na zbrinjavanje po postojećim propisima, ne izljevati ostatke u okoliš i kanalizaciju.

Čuvati od smrzavanja.

Skladištenje: Čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži: 10-25 teški benzin (nafta), hidrodesulfuriziran teški (manje od 0,1% benzena) CAS:64742-48-9; 1-5% teški benzin (nafta), hidroobrađen teški CAS: 64742-82-1; 1-5% benzinsko otapalo (nafta),

lako aromatsko CAS: 64742-95-6; 0,3% 2-butanon oksim CAS: 96-29-7;

Mjere opreza: R10 Zapaljivo; R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S2 Čuvati izvan dohvata djece S23 Ne udisati pare; S29 Ne izljevati u kanalizaciju;

S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 Koristiti samo

u dobro prozračenim prostorima; HRN Z.CO 007 I.C.

HOS kat. i granična vrijednost: A (g), 450g/l (2008); ovaj proizvod sadrži:

maks.450 g/l.