

UNICA – super lak polusjaj

Opis: brzосуšivi uretansko alkidni lak sa UV zaštitom koja usporava promjenu boje drva zbog sunčevih zraka. Podesan za unutarnje i vanjske radove.

Primjena: čamci, podovi, vrata, prozori i ostale drvene površine.

Tonovi: po ton karti za lakove.

UPORABA

Priprema: očistiti prljavštinu i prašinu. Tvrd drvo isprati razrjeđivačem prije lakiranja. Uvijek koristiti za vanjske predmete temeljni premaz Valtti bazno temeljno ulje. Skinuti strugačem boje koje se ljušte sa stare obojene površine i zatim ih oprati, obrusiti i odprašiti.

Nanošenje: kistom ili prskanjem. Po potrebi razrijediti razrjeđivačem 1050 do 10%. Površine moraju biti suhe, temperatura zraka iznad 5°C i relativne vlažnosti ispod 80%. Ne lakirati na jakom suncu.

Planirajte radove tako da se film laka dospije osušiti prije prve večernje rose.

Dobro promiješati lak. Razrijediti Unica lak sa 20% razrjeđivača, za prva 2-3 premaza. Zatim nanijeti 1-2 premaza razrijeđeno od 0-20% po potrebi. Za kraj nanijeti 1-2 sloja nerazrijeđenog laka.

Potrošnja: 12-14 m²/lit

Sušenje: na 23°C i relativne vlažnosti zraka 50%. Suho na prašinu nakon 2 sata, na dodir 6 sati. Sljedeći premaz nakon 24 sata. Potpuno stvrdnjavanje nakon 2 tjedna.

Čišćenje alata: alat odmah očistiti razrjeđivačem. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži: 25-50% teški benzin (nafta), hidrodesulfuriziran teški (manje od 0,1% benzena) CAS: 64742-48-9; 1-5% ksilen CAS: 1330-20-7; 1-2,5% benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko CAS: 64742-95-6; <0,5% 2-butanon oksim CAS: 96-29-7; <0,5% kobalt oktoat CAS: 136-52-7

Može prouzročiti alergijske reakcije.

Mjere opreza: R10 Zapaljivo; S2 Čuvati izvan dohvata djece; S23 Ne udisati pare; S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. HRN Z.CO 007 I.C.

HOS kat. i granična vrijednost: A(i), 600 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 500 g/l