

VALTTI COLOR

Opis: polutransparentni završni premaz za drvo, pogodan za zaštitu vanjskih drvenih površina (grede, prozori, vrata, vrtni namještaj, ograde, drveni podovi i sl.) Ističe prirodni izgled drva, sprječava upijanje vlage i stvaranje mikrobiološkog razvoja.

Tonovi: po ton karti za drvo. Završni ton ovisi o vrsti drva i obradi. Bezbojni se ne preporuča na površinama sa jakim UV zračenjem.

UPORABA:

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe, bez masnoća i labavih čestica. Stare glatke premaze treba obrusiti da se omogući upijanje premaza. Nove drvene površine koje nisu impregnirane premazati sa VALTTI BASE.

Nanošenje: kist, prskanje ili potapanje u dva premaza.

Potrošnja: 8-12 m²/lit po premazu.

Razređivač: sintetski

Sušenje: na 23°C i 50% relativne vlažnosti. Suho na dodir 4-8 sati, za sljedeći premaz nakon 24 sata.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetranom prostoru, u dobro zatvorenim spremnicima.

Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži : 55-85% teški benzin (nafta), hidroobrađen teški (manje od 0,1% benzena) 5-20% terpentina CAS:91770-80-8 ; 0,67% toluen (ISO) CAS:731-27-1 ; <0,5% 2-butanon oksima CAS: 96-29-7 ; 1-2.5% cink bis (2-etilheksanoat) CAS:136-53-8

R 10 Zapaljivo; R 20 Štetno ako se udiše ; R 43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost ; R 65 Štetno: može izazvati oštećenja pluća ako se proguta ; R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi

S 2 Čuvati izvan dohvata djece ; S 23 Ne udisati pare ; S 24 Spriječiti dodir s kožom ; S 29 Ne izlijevati u kanalizaciju ; S 37 Nositi zaštitne rukavice ; S 51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima ; S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(f), 700g/l (2010) ; ovaj proizvod sadrži maks. 700 g/l