

VALTTI OPAQUE

Opis: posebno alkidno ojačani akrilatni premaz za vanjsku zaštitu drvenih površina, otporan na vanjske utjecaje. Elastičan, ekstremne trajnosti i malog održavanja. VALTTI regulira vlažnost drva, ne puca, ne stvara mjeđuriće i ne ljušti se.

Primjena: brvnare, nadstrešnice, prozore, vrata, sjenila, vrtni namještaj itd. VALTTI se može koristiti za obnavljanje starih i lazurnih premaza.

Tonovi: bijela i po VINHA i fasadnoj ton karti.

UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe, bez masnoće, prijavštine, voskova, hrđe, labavih čestica. Preporučuju se TIKKURILA sredstva za čišćenje i odstranjivanje pljesni. Obraditi čvorove i smolasta područja sa TIKKURILA KNOTING LAKOM. Pokitati pukotine, rupe, oštećenja. Glatke sjajne površine obrusiti. Provjeriti da li su sva učvršćenja i spojevi fiksirani nehrđajućim elementima. Nove drvene površine prethodno impregnirati. Koristiti UNICA prijanjući temelj ili OTEX na ljepljenim elementima koji sadrže supstance koje mogu promijeniti boju.

Sve metalne spojeve i potencijalne korozivne točke, premazati sa UNICA METAL PRIMER-om ili ROSTEX SUPER.

Nanošenje: kist ili prskanje, preporučuju se poliesterski ili najlon kistovi. Razrjediti: po potrebi do 10% sa vodom.

Potrošnja: 8-10 m²/lit; Sušenje: suho na dodir za 1 sat, suho za ponovni premaz nakon 2 sata.

Skladištenje: Čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru.

Ne izlagati sunčevim zrakama. Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: <0,2% 2-oktil-2H-izotiazol-3-on CAS: 26530-20-1; <0,2% 3-jodo-2-propinil butil karbamat CAS:55406-53-6; 1-2,5% cinkov oksid CAS:1314-13-2; <1% oleilamin etoksilirani CAS:26635-93-8 (konzervans).

R 43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S 2 Čuvati izvan dohvata djece; S 23 Ne udisati pare; S 24 Spriječiti dodir s kožom; S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode; S 29 Ne izlijevati u kanalizaciju; S 37 Nositi zaštitne rukavice; S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S 51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

HOS kat. i granična vrijednost: A(e), 130 g/l

(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 130 g/l

Proizvodi: TIKKURILA PAINTS OY. P.O.

Box FIN-01301 Vantaa, Finlad

Uvoznik: KALINA d.o.o. RIJEKA, KALINA 2,

051/412-700

Zemlja porijekla: EU

Sadržaj: 2,7 litara

Rok trajanja: otisnut na ambalaži.