

VALTTI AKVA WOOD OIL

Opis: vodeno uljna emulzija na bazi biljnih ulja. Štiti drvo od vlage i prljavštine i stvaranja pukotina na površini. Pogodno za premazivanje tvrdog, impregniranog parenog i svih ostalih vrsta drva u eksterijerima.

Primjena: vrtni namještaj, podesti, stepenice, balustrade, drveni gatovi, vrata itd.

Tonovi: bezbojno ili po ton karti za drvo.

UPORABA

Priprema: odstraniti prljavštinu, prašinu i sve labave dijelove. Oksidirane površine očistiti odgovarajućim sredstvima.

Nanošenje: kist ili spužva. Površine moraju biti suhe, temperatura zraka iznad 5°C i relativne vlažnosti ispod 80%.

Ulje dobro izmiješati prije i povremeno tijekom rada. Nanijeti u 1-2 sloja. Nakon 30 minuta ukloniti višak ulja. Po potrebi obnavljati zaštićene površine jednom godišnje.

Potrošnja: 5-7 m²/lit ovisno o poroznosti.

Sušenje: na 23°C i 50 % relativne vlažnosti zraka. Suh na dodir nakon par sati. Drugi sloj se može nanijeti odmah nakon što se ulje osušilo i upilo u drvo, obično nakon 24 sata.

Čišćenje alata: voda i sapun.

Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Spremnike držati dobro zatvorene. Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: <1% 3-jodo-2-propinil butil karbamat CAS: 55406-53-6; <1% kobaltna sol CAS:68409-81-4

Može prouzročiti alergijske reakcije.

**HOS kat. i granična vrijednost: A(f), 130 g/l
(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 130 g/l**