

VALTTI ARCTIC

Opis: vodeni premaz na bazi prirodnih ulja sa perla efektom i velikim izborom tonova. Namijenjen za vanjsku zaštitu drva. Otporan na vremenske utjecaje. Spriječava upijanje vlage u strukturu drva.

Primjena: pogodan za zaštitu drvenih fasada, greda, nadstrešnica, ograda i ostalih drvenih impregniranih ili toplinskih obrađenih površina.

Tonovi: po Valtti Arctic ton karti. Konačni izgled dobiva se nakon potpunog sušenja.

UPORABA:

Priprema: skinuti sve labave čestice. Oprati prljave i pljesnive površine sa Tikkurila sredstvom za čišćenje. Skinuti ili obrusiti stare premaze. Gole površine impregnirati sa temeljnim premazom Valtti Akvabase ili Valtti Base.

Bojanje: pripremiti dovoljnu količinu premaza iz istog pakovanja da se izbjegnu moguće razlike u nijansi, boju dobro promiješati prije i tijekom radova. Razvući boju jednolično. Izbjegavati preklapanja slojeva, nanijeti dva tanka premaza na glatke i mekane površine, naročito pažljivo treba zaštititi čela.

Održavanje: pratiti stanje obojenih površina i obaviti po potrebi postupke održavanja. Vrijeme za ponovnu zaštitu ovisi o položaju objekta, vremenskim uvjetima i izloženosti.

Nanošenje: kistom.

Čišćenje alata: Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i provjetravanom prostoru. Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(e), 130 g/l
(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 130 g/l