

ŠVEDSKI VOSAK

OPIS: Izuzetno vodootporan voštani završni premaz za drvene djelove , za vanjske i unutarnje površine izložene habanju. Tikotropna svojstva (ne cijedi) čine ga posebno pogodnim za radove iznad glave. Švedski vosak ističe prirodnu ljepotu drva.

SVOJSTVA: Voštani premaz spreman za nanošenje, bez mirisa, brzo suši.

Visokokvalitetni modificirani prirodni vosak duboko prodire u drvo i čini ga otpornim na vlagu i prljavštinu. Površina nije ljepljiva i štiti drvo od vanjskih utjecaja. Svjetlo otporni - mikronizirani pigmenti pružaju dubinski intenzivni ton i dugotrajno štite drvo od pojave sivila pod utjecajem UV zraka. Švedski vosak daje drvu svilenkasti mat izgled. Površina sa otvorenim porama drva omogućava "disanje" i ima dopadljiv baršunasti izgled. Otporan je na slinu i znoj, sukladan po DIN 53160. Odgovara europskim normama EN 71 dio 3, europski standard za sigurnost igračaka za djecu.

PRIMJENA: Sve nove i stare drvene površine lokalnih i tropskih drva. Preporuča se za zaštitu svih drvenih djelova u interijeru kao i onih izloženih vanjskim utjecajima, napr. drvene oplata, paneli, vrtni namještaj, drvene terase, balkoni, stepenice, vrata i prozori.

POSEBNO JE POGODAN ZA PČELINJE KOŠNICE.

Velika otpornost na vlagu omogućuje i primjenu u prostorijama sa visokim sadržajem vlage kao kupaonice, bazeni, kuhinje i saune.

PRIPREMA: Za idealan završni izgled pripremi površine treba posvetiti posebnu pažnju. Sadržaj vlage u drvu ne smije biti veći od 18%.

GOLO DRVO; Po potrebi lagano obrusiti drvo uvijek u smjeru godova. Ukloniti svu prljavštinu ljepila i prašinu. Drvo sa visokim sadržajem smola ili ulja oprati sa nitorazrjeđivačem, navoštene i bajcane površine dobro očetkati i očistiti.

TONIRANE POVRŠINE; Stare prije tonirane površine bez vidljivog završnog filma mogu se osvježiti korištenjem Švedskog voska. Površine sa filmom zaštitnog premaza treba obrusiti.

STARI PREMAZI LAKA; Stari lakovi moraju se obrusiti tako da površine dobiju ponovo izgled čistog drva. Sve vanjske površine ili unutarnje površine izložene vlazi i pari, preporuča se radi zaštite od gljivica i plave truleži impregnirati sa zaštitnim premazom. Nakon sušenja impregnacije lagano obrusiti, a zatim premazati sa švedskim voskom.

ODRŽAVANJE: Za održavanje starih premaza švedskog voska, treba očistiti masnoće i prašinu i nanjeti novi premaz voska. Posebna prednost švedskog voska je da se drvene površine zaštićene njime mogu naknadno bez problema premazati svim ostalim pokrivnim premazima. **NANOŠENJE:** Kist, valjak ili prskanjem. Švedski vosak spreman je za uporabu. Prije uporabe sadržaj dobro promješati. Drvene djelove prije montaže treba premazati u jednom sloju. U interijeru treba drvo zaštititi sa 1-2 premaza , bez razrjeđivanja (ovisno o izloženosti). U zaštiti vanjskih površina treba nanjeti najmanje dva premaza. Ostaviti da se prethodni premaz osuši prije nanašanja sljedećeg. Kod obrade vrlo poroznih i suhih drva koja apsorbiraju puno sunčeve topline, ili za topla i suha vremena razrijediti prvi premaz do 30% sa vodom. Ne raditi na temperaturi ispod 5°C. Trljanjem najfinijim brusnim papirom, čeličnom vunom ili pamučnom krpom može se povećati sjaj i poboljšati vizualni efekt navoštene površine.

POKRIVNOST: Ovisno o gruboći i poroznosti površine 10 -12 m²/lit.

RAZRJEĐIVANJE: Razrjeđuje se samo vodom, ne otapalima. **SUŠENJE:** Ovisno o poroznosti površine, na 20°C , 65% relativne vlažnosti, suh na dodir nakon 30-60 minuta, za brušenje i sljedeći premaz nakon 1-2 sata.