

PLASTOLITE PRO

Dvokomponentni epoksidni temeljni međupremaz. Koristi se kod svih vrsta materijala za gradnju brodica. Podesan za bojenje nepristupačnih unutarnjih dijelova (kaljuže i sl.) UPORABA: dobro pomiješati obje komponente u omjeru 3:1 volumski i nanjeti kistom, valjkom ili špricom. Upotrebljivost mješavine 8 sati pri 20°C. Interval premazivanja najmanje 8 sati do najviše 24 sata, nakon toga potrebno je prebrusiti podlogu. POKRIVNOST: 6 m²/lit. Za dobru zaštitu potrebno je nanjeti 200 mikrometara.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži 9.98 % 4- metilpentan-2-one; isobutil metil keton CAS: 108-10-1; 7.24% ksilen CAS: 1330-20-7; 4.36 % 1-metoxi -2-propanol CAS:107-98-2; HRN Z.CO.007 I.C.

R10- zapaljivo; R36-nadražuje oči; S2- čuvati izvan dohvata djece;

S23- ne udisati pare; S26- ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S43- za gašenje požara koristiti aparate tipa A,B,C; S46- ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51- koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama; S24/25- spriječiti dodir s kožom i očima;